

GKI 341/18/2008

Dotyczy: zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację przedmiotu umowy dotyczącego **zakup i dostawy fabrycznie nowego(rok produkcji 2008) autobusu na co najmniej 15 pasażerów+2 osoby na wózkach inwalidzkich+kierowca , przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych.**

Wyjaśnienie

W związku z wpłynięciem w dniu 5.08.2008 r. zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o treści:

1. Czy ze względu na bezpieczeństwo przewożonych dzieci Zamawiający wymaga, aby drzwi boczne przesuwne były sterowane elektrycznie i blokowane z miejsca kierowcy?
2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby drzwi tylne dwuskrzydłowe były bez szyb ogrzewanych?
3. Czy Zamawiający wymaga aby autobus posiadał min 19 foteli pasażerskich oraz 2 stanowiska dla zamocowania wózków inwalidzkich po demontażu odpowiedniej ilości siedzeń+ kierowca?
4. Czy Zamawiający dopuszcza autobus bez półki na przednią szybą?
5. Czy Zamawiający dopuści autobus bez wysuwanego elektrycznie stopnia przy drzwiach przesuwnych?
6. Czy Zamawiający dopuści autobus bez poduszki powietrznej kierowcy?
7. Czy Zamawiający dopuści autobus bez ASR oraz EVB?
8. Czy Zamawiający dopuści autobus bez układu stabilizacji jazdy?
9. Czy Zamawiający wymaga moc min.105 KM, czy 105 kW?
10. Czy Zamawiający wymaga, aby agregat klimatyzacji znajdował się na zewnątrz pojazdu, a jego moc wynosiła min.11 kW?

Gmina Sanok wyjaśnia:

- Ad.1. Zamawiający wymaga, aby drzwi boczne przesuwne były sterowane elektrycznie i blokowane z miejsca kierowcy.
- Ad. 2. Zamawiający wymaga, aby drzwi tylne dwuskrzydłowe były z szybami ogrzewanymi.
- Ad. 3. Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wymaga aby autobus posiadał min 15 foteli pasażerskich, ponadto 2 stanowiska dla zamocowania wózków inwalidzkich + kierowca.
- Ad.4. Zamawiający nie dopuszcza autobusu bez półki na przednią szybą.
- Ad.5. Zamawiający wymaga aby autobus posiadał wysuwany elektrycznie stopień przy drzwiach przesuwnych ułatwiający wsiadanie.
- Ad.6. Zamawiający wymaga aby autobus posiadał poduszkę powietrzną dla kierowcy.
- Ad. 7. Zamawiający wymaga aby autobus posiadał system ASR oraz EVB lub inny system równoważny tj. spełniający podobne zadania jak system ASR oraz EVB.
- Ad.8. Zamawiający wymaga aby autobus posiadał układ stabilizacji jazdy.
- Ad.9. Zamawiający wymaga moc silnika min. 105 KM
- Ad. 10. Zamawiający nie wymaga, aby agregat klimatyzacji znajdował się na zewnątrz pojazdu, a jego moc wynosiła min.11 kW.