

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Gminy Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Siemuszowa, Gmina Tyrawa Wołoska”, jak również po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyśle

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia realizowanego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Siemuszowa, Gmina Tyrawa Wołoska” oraz określám następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia:

1. Wycinka drzew i krzewów będzie przeprowadzona poza okresem 1 marca – 15 października.
2. Wycinka drzew starych, dziuplastych, powinna zostać poprzedzona kontrolą specjalistów z nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt i grzybów (w tym zlichenizowanych). W razie stwierdzenia występowania na przewidzianych do wycinki drzewach chronionych gatunków, wycinkę należy wstrzymać do momentu opuszczenia drzew przez zwierzęta oraz do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków grzybów.
3. Zabrania się wycinki zadrzewień nadrzecznych.
4. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, będą wykonywane w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:

- a) pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez ich owinięcie matami wiklinowymi lub słomianymi (o wymiarach 1,7 x 1,5 m), a następnie ich oszalowanie deskami do wysokości 1,5 - 2,0 m (w zależności od wysokości drzewa); osłony należy minimum trzykrotnie opasać drutem, co 0,4-0,6 m;
- b) grupy drzew/krzewów wygrodzić płotem o wysokości min. 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni; powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron powiększonemu o bufor wielkości 1-2 m;
- c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami;
- d) przycinanie korzeni prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa;
- e) w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń; pielęgnować należy wyłącznie rany świeże; w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź należy przyciąć „na obrączkę”; ran nie należy powlekać impregnatami i tego typu innymi preparatami; dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany stycznej/poprzecznej); glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić w bardziej zasobną w składniki odżywcze;
- f) pozostawianie korzeni odsłoniętych nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny; wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin; do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą; podobnie w okresie zimowym należy zabezpieczać odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami;
- g) nie lokalizować baz materiałowo-sprzętowych (magazyny, składy, bazy transportowe), urobku z wykopów i odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu; szczególnie należy unikać magazynowania w pobliżu drzew cementu, wapna i gruzu;
- h) nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;
- i) w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.

5. Prace przygotowawcze związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy ziemi (humusu) wraz z roślinnością zielną, przeprowadzone będą poza okresem wegetacyjnym i okresem wzmożonej aktywności fauny, tj. poza okresem 1 marca – 31 sierpnia. W razie stwierdzenia zwierząt, zdejmowanie humusu należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia

młodych).

6. Zdjęta warstwa humusu deponowana będzie w sąsiedztwie wykopów, w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do uporządkowania terenu (najlepiej w przyrmach) zapobiegający jego zmieszaniu z gruntem z wykopu. Humus powinien być przyrmowany przez możliwie krótki czas.

7. Roboty ziemne na terenach oznaczonych na „Załączniku 4 Uzupełnienia III karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia, marzec 2026 r.”, dalej: „Załącznik” jako Miejsca występowania płazów i miejsca ich rozrodu, w tym na działkach o nr ew. 181/2, 188/2, 87/1, 87/3, 151/1, 151/2, 87/6, 148, 147, 141, 142 i 82 prowadzone będą poza okresem rozrodu płazów, tj. poza okresem marzec-czerwiec.

8. Przekraczanie cieków wodnych/rowów melioracyjnych wraz z towarzyszącymi im zadrzewieniami zostanie wykonane za pomocą metody bezwykopowej, tj. np. przecisku sterowanego, poniżej systemu korzeniowego drzew/krzewów. Ponadto komory wejściowe/wyjściowe lokalizowane będą poza terenami zadrzewionymi oraz w odległości minimum 5 m, licząc od górnej krawędzi skarpy cieku. W przypadku braku możliwości zachowania minimalnej odległości 5 m od górnej krawędzi skarpy cieku na etapie wykonywania przekroczenia, a także braku zachowania minimalnej odległości 10 m od górnej krawędzi skarpy brzegu w przypadku projektowanej kanalizacji, dopuszcza się wykonanie umocnienia skarpy z wykorzystaniem w pierwszej kolejności metod i materiałów biologicznych (roślinność stabilizująca, faszyna) oraz luźnego narzutu kamiennego o zmiennej granulacji; niedopuszczalne jest stosowanie materiałów betonowych (w tym płyt ażurowych) lub gabionów (kosze i materace).

9. Odcinki sieci przebiegające przez wskazane na „Załączniku” jako Miejsca występowania płazów i miejsca ich rozrodu, w tym na działkach o nr ew. 181/2, 188/2, 87/1, 87/3, 151/1, 151/2, 87/6, 148, 147, 141, 142 i 82 należy wykonać metodą bezwykopową. Nie dopuszcza się jakiegokolwiek ingerencji w miejsca rozrodu płazów i dokonywania zmiany stosunków wodnych na tych obszarach. Prace na tych obszarach prowadzić pod nadzorem herpetologicznym.

10. Znajdujące się na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać płazy (i inne małe zwierzęta) będą zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić im dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygradzeń, o których mowa w warunku

11. W przypadku wykopów liniowych powinny być one realizowane na możliwie krótkich odcinkach i możliwie szybko zasypywane (bez pozostawiania odkrytych na noc). Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i innych zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac budowlanych, należy sprawdzić, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. Znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta powinny być niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska, poza strefę prowadzonych prac.

11. Na odcinkach sieci przebiegających przez wskazane na „Załączniku” jako Miejsca występowania płazów i miejsca ich rozrodu, w tym na działkach o nr ew. 181/2, 188/2, 87/1, 87/3, 151/1, 151/2, 87/6, 148, 147, 141, 142 i 82 plac budowy zostanie obustronnie zabezpieczony tymczasowym ogrodzeniem herpetologicznym, z zastrzeżeniem, że nadzór herpetologiczny, w razie ujawnienia w trakcie realizacji inwestycji innych miejsc migracji i bytowania herpetofauny, może zwiększyć zakres wygradzeń tymczasowych. Szczególną uwagę zwrócić na tereny, gdzie mogą tworzyć się tymczasowe zastoiska wody. Płotki należy zainstalować przed rozpoczęciem prac budowlanych. Zabezpieczenie powinno być wykonane

najpóźniej do połowy lutego, ewentualnie później (termin może być uzależniony od zalegania pokrywy śnieżnej i panującej temperatury), czyli przed rozpoczęciem wędrówek płazów. Tymczasowe grodzienia powinny być szczelne, wykonane z folii polimerowej (gładkiej), geotkaniny lub geowłókniny (nie należy stosować siatek) i mieć wysokość min. 50 cm. Przy montażu ogrodzenia wykonanego z folii czy geowłókniny, należy szczególną uwagę zwrócić na staranne wykonanie łączów sąsiednich elementów ogrodzenia (pasów materiału). Zastosowany materiał musi być częściowo wkopany w ziemię (na głębokość min. 10 cm) i posiadać tzw. przewieszkę tj. odgięcie (min. 10 cm) materiału w górnej części na zewnątrz pasa drogowego, zapleczy, baz i składów (w kierunku otaczającego terenu) pod kątem 45-90°. Płotki powinny posiadać „zawrotkę”, tj. zakończenie na kształt litery „U”, o wymiarach zalecanych 30-50 x 70-80 cm. Po zewnętrznej stronie ogrodzenia należy usunąć wyższą roślinność, w tym krzewy, w pasie szerokości ok. 1 m. Wzdłuż ogrodzenia ochronnego można wykopać dołki o wymiarach ok. 0,5 x 0,5 x 0,2 m, które będą wyłożone folią. Jako pułapki na wędrujące płazy i gady można też zastosować wiadra z tworzyw sztucznych (wkopane równo z gruntem, przylegające do ogrodzenia), z przepuszczalnym dnem (z otworami w dnie) oraz w ich wnętrzu umieścić gałązki, wystające ponad krawędź wiadra w celu umożliwienia opuszczenia pułapek innym zwierzętom (np. drobnym ssakom, owadom). Można zrezygnować ze stosowania dołków/wiader łownych na rzecz częstszych kontroli nadzoru przyrodniczego. Dwa razy dziennie - rano i wieczorem - nadzór przyrodniczy będzie zbierał gromadzące się wzdłuż ogrodzenia płazy, wybierając także te z dołków/wiader i przenosił je na przeciwległą stronę pasa montażowego, we właściwe siedliska, położone w bezpiecznej odległości od prac budowlanych. Ogrodzenia muszą pozostać funkcjonalne do czasu zakończenia prac na danym odcinku prowadzonych prac.

12. Nie dopuścić do tworzenia się w zasięgu prowadzonych prac budowlanych zastoisk z wodą, celem uniknięcia ich zasiedlenia przez płazy. W razie stwierdzenia zastoisk, po wykluczeniu ich zasiedlenia przez płazy lub gady, należy je jak najszybciej usunąć. W przypadku stwierdzenia jaj, larw i osobników dorosłych płazów lub gadów w zastoiskach wody na placu budowy – należy je odłowić i przenieść w bezpieczne miejsce poza terenem realizacji.

13. Wyboru dokładnych miejsc lokalizacji zaplecza budowy, baz materiałowych, miejsc postoju maszyn, lokalizacji dróg dojazdowych itp., dokonać po konsultacji z nadzorem przyrodniczym, z tym że niedopuszczalna jest lokalizacja w obrębie terenów podmokłych, zastoisk wody, terenów zadrzewionych i zakrzewionych, terenów stanowiących siedliska gatunków objętych ochroną prawną, siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Góry Słonne PLH180013 oraz siedlisk ptaków chronionych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Góry Słonne PLB180003 oraz w odległości mniejszej niż:

- a) 50 m od cieków, terenów zabagnionych lub zawodnionych,
- b) 50 m od terenów zadrzewionych.

14. Nie będą zasypywane zagłębienia terenu, tereny podmokłe, zabagnienia itp. humusem i/lub ziemią z wykopów. Nie dopuszcza się ingerencji w oczka wodne.

15. W przypadku stwierdzenia obecności w miejscu realizacji przedsięwzięcia inwazyjnych gatunków roślin innych niż: inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Polski, inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii oraz inwazyjne gatunki obce, które prawdopodobnie spełniają kryteria

uznania ich za stwarzające zagrożenie dla Unii:

- a) rośliny należy usunąć metodą mechaniczną – wyrwać albo wykosić ręcznie lub ściąć części nadziemne, a części podziemne wykopać. Usunięcie roślin przeprowadzić w połowie maja, połowie lipca oraz połowie września;
- b) odzież roboczą oraz wykorzystane narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po usunięciu roślin;
- c) usunięte rośliny, glebę zanieczyszczoną nasionami lub innymi częściami roślin, z których rośliny te mogą się rozmnożyć, oraz pozostałości z oczyszczania odzieży roboczej i narzędzi należy niezwłocznie umieścić w szczelnych workach lub pojemnikach i traktować jako odpad przeznaczony do unieszkodliwienia. Usunięte drzewa oraz krzewy pozbawione nasion oraz innych części, z których rośliny te mogą się rozmnożyć, można magazynować w miejscu ich usunięcia do czasu przekazania do dalszego postępowania. Ww. czynności należy wykonać pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi botanika z nadzoru przyrodniczego.

16. Nie dopuścić do zasiedlenia pasa po zakończeniu robót przez inwazyjne gatunki roślin. Natychmiast po zasypaniu wykopu (w okresie wegetacyjnym) i ułożeniu warstwy humusu, wysiać mieszanke roślin zielnych charakterystycznych dla siedliska. Przez okres co najmniej 5 lat zwalczać inwazyjne gatunki roślin, o których mowa w warunku 15.

17. Realizacja przedsięwzięcia nie może spowodować trwałej zmiany ukształtowania terenu. Po zakończeniu prac przywrócić rzedne terenu sprzed realizacji przedsięwzięcia.

18. Wszelkie prace budowlane w korytach cieków stale prowadzących wodę, związane z naruszeniem struktury brzegów (np. w wyniku ich umacniania), skutkujące powstaniem zawiesiny oraz nadmiernym i długotrwałym mętnieniem wody, wykonywać w okresie VIII – IX, tj. poza okresem tarła bytujących w nich ryb. Nie naruszać struktury dna cieków i osadów.

19. Prace prowadzone będą w sposób pozwalający na odtworzenie się panujących stosunków wodnych sprzed realizacji przedsięwzięcia.

20. Wykonać nasadzenia rekompensujące wycinkę drzew i krzewów, w pierwszej kolejności w sąsiedztwie miejsc wycinki, w razie braku takiej możliwości, w północno – wschodniej części dz. 204, w postaci szpaleru przy drodze (zadrzewienie przydrożne) i ewentualnie dz. 308 w m. Siemuszowa. Straty powstałe wskutek wycinki drzewostanu oraz zakrzaceń zrealizować:

- a) według następującego schematu – 1:1 – jedna wycinka, jedno nasadzenie,
- b) z wykorzystaniem wyłącznie rodzimych gatunków drzew i krzewów liściastych, charakterystycznych dla siedliska, w które będą wprowadzane.

Zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Prowadzić prace pielęgnacyjne nasadzeń do momentu uzyskania pewności, co do ich powodzenia, nie mniej niż 10 lat. Wykonanie nasadzeń nie może wiązać się z zalesieniem cennych ekosystemów i elementów krajobrazu, np. trwałych użytków zielonych, śródleśnych polan, terenów podmokłych, siedlisk przyrodniczych, siedlisk chronionych gatunków itp. Dokładny wybór miejsc do nasadzeń określi nadzór przyrodniczy. Nasadzenia zrealizować do 1 roku po zakończeniu budowy przedsięwzięcia. Zapewnić trwałą udatność wykonanych nasadzeń, a w sytuacji stwierdzenia braku zachowania żywotności nasadzeń, uzupełnić powstałe ubytki.

21. Prace na obszarze całego przedsięwzięcia prowadzić pod nadzorem przyrodniczym.
22. Zakres zadań nadzoru przyrodniczego obejmować będzie w szczególności:
 - a) monitorowanie pasa robót i jego sąsiedztwa na całej długości pod kątem występowania gatunków objętych ochroną,
 - b) odławianie zwierząt z pasa przyszłych robót ziemnych (najpierw przed niszczeniem roślinności i odhumusowaniem gruntu oraz na bieżąco na etapie budowy) i ich przeniesienie poza pas robót, w odpowiednie siedlisko, ze szczególnym zwróceniem uwagi na płazy,
 - c) nadzorowanie prac przygotowawczych, w szczególności wycinki drzew i krzewów (w tym pod kątem obecności gatunków objętych ochroną), odhumusowania, zabezpieczenia drzew/krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, a narażonych na uszkodzenie podczas prac budowlanych, transplantacja siedlisk i stanowisk roślin chronionych, itp. lokalizacji zaplecza budowy, itp. drzewa dziuplaste o średnicy pnia powyżej 50 cm na wysokości 1,3 m przed wycinką będą kontrolowane pod kątem wykorzystywania ich jako siedliska bezkręgowców oraz schronień dla nietoperzy. Kontrola będzie prowadzona na maksymalnie 2 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku stwierdzenia obecności stanowiska gatunków chronionych, wycinka zostanie wstrzymana oraz zostaną podjęte działania określone przez ww. nadzór,
 - d) wskazanie miejsc występowania gatunków inwazyjnych roślin, innych niż inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Polski, inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii oraz inwazyjne gatunki obce, które prawdopodobnie spełniają kryteria uznania ich za stwarzające zagrożenie dla Unii na terenie przedsięwzięcia, w celu trwałego usunięcia humusu z ich fragmentami i jego unieszkodliwienia,
 - e) sprawdzanie podczas budowy, codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów, pod kątem występowania w nich uwięzionych zwierząt, uwalnianie zwierząt z wykopów i przenoszenie w odpowiednie siedlisko,
 - f) kontrolowanie powstających w obrębie placu budowy rozlewisk, kolein, kałuż, celem sprawdzenia przed ich zasypaniem, czy nie są one zasiedlone przez płazy, w którymkolwiek stadium rozwoju, w sytuacji ich zasiedlenia, nadzorowanie odłowów płazów oraz ich przenoszenia w odpowiednie siedlisko,
 - g) w przypadku rozpoczęcia prac w okresie zimowym, kontrola możliwych miejsc zimowania płazów, w które będzie ingerowało przedsięwzięcie, w przypadku stwierdzenia płazów, wstrzymanie budowy do czasu opuszczenia zimowiska przez płazy,
 - h) zbieranie gromadzących się wzdłuż tymczasowych płotków ochronnych i w pułapkach (wiaderkach, dołkach) płazów, oraz ich przenoszenie na drugą stronę pasa robót, w odpowiednie siedliska,
 - i) nadzorowanie montażu tymczasowych płotków ochronnych, kontrolowanie ich stanu technicznego raz na tydzień, w razie konieczności montaż dodatkowych płotków herpetologicznych,
 - j) przygotowywanie raportu z realizowanego nadzoru, raport będzie zawierał: opis wyników obserwacji przyrodniczych, wyniki weryfikacji wywiązywania się wykonawcy z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwagi co do skuteczności stosowanych zabezpieczeń środowiskowych, wskazanie gatunków i ilości odłowionych i przeniesionych płazów, wskazanie siedlisk, do których przeniesiono płazy, przedstawienie stanu miejsc rozrodu płazów po zakończeniu prac (w tym dokumentacja fotograficzna) znajdujących się w obszarze na terenach oznaczonych na „Załączniku”, jako Miejsca występowania płazów i miejsca ich rozrodu, w tym na działkach o nr ew. 181/2, 188/2, 87/1, 87/3,

151/1, 151/2, 87/6, 148, 147, 141, 142 i 82.

Ww. raport należy przekazać Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie niezwłocznie po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Nadzór prowadzić przez cały okres realizacji inwestycji.

23. Przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie raport zawierający informacje o wykonaniu nasadzeń rekompensujących wycinkę drzew i krzewów, z podaniem co najmniej ilości nasadzonych drzew i krzewów, gatunków, wieku sadzonek, struktury nasadzeń (kępy, szpalery itp.) lokalizacji nasadzeń (opisowo i graficznie).

24. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00.

25. Teren budowy zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty, maty sorpcyjne).

26. Przekroczenia siecią kanalizacji sanitarnej potoku Tyrawka i Lachawka oraz ich dopływów (potoki bez nazwy), będą wykonane przy zastosowaniu technologii bezwykopowej, tj. bez ingerencji w dno i skarpy brzegowe cieków naturalnych.

27. Umocnienia skarp brzegowych w postaci narzutu kamiennego z wykorzystaniem kamienia naturalnego będą wykonane na:

- potoku Lachawka – skarpa prawa na odcinku ok. 154 m,
- potoku bez nazwy dz. nr. ewid. 362/3 – na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 245 m (tj. skarpa prawa na odcinku ok. 60 m oraz skarpa lewa na odcinku ok. 185 m),
- potoku bez nazwy dz. nr. ewid. 264 – skarpa prawa na odcinku ok. 40 m.

28. Prace w korytach potoków będą wykonywane podczas niskich stanów wód, ze stanowisk brzegowych, przy zachowaniu ciągłości ich przepływu oraz poza okresem tarła i migracji ryb, tj. poza terminem 1 marca – 31 lipca oraz będą okresowo przerywane w przypadku wystąpienia zamięcia wody.

29. Studzienki kanalizacyjne zlokalizowane na terenie narażonym na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat (o przepływie $Q_{1\%}$) zostaną wyposażone we włazy wodoszczelne

30. W przypadku lokalizacji przepompowni ścieków na terenach narażonych na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi o przepływie $Q_{1\%}$, włazy należy wynieść ponad rzędną zalewu wodami o ww. stopniu prawdopodobieństwa

31. Wykonawca będzie pozostawał w stałej łączności z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie celem bieżącego monitorowania sytuacji hydrologicznej i poziomu wód w potoku Tyrawka, a w przypadku zagrożenia wystąpieniem stanów powodziowych, nastąpi niezwłoczne ewakuowanie ludzi i sprzętu z terenów narażonych na zalanie.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2025 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Inwestora: Gminy Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Siemuszowa, Gmina Tyrawa Wołoska”.

Art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś stanowi, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy w przypadku podmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy OOŚ.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy ooś w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska pismem z dnia 12.11.2025 r. zwrócił się do Wójta Gminy Sanok o wydanie opinii dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Siemuszowa, Gmina Tyrawa Wołoska”. Wójt Gminy Sanok postanowieniem znak: ROS.6220.25.2025.1 z dnia 12.12.2025 r. nie wniósł zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla realizacji ww. przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 1 grudnia 2025 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wyrażenie zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska pismami z dnia 01.12.2025 r., 14.01.2026 r., 31.03.2026 r. oraz 06.07.2026 r. (uzupełnienie KIP) wystąpił do właściwych organów tj.:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku;
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie;
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyśle

o wyrażenie opinii, w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku opinią znak: PSNZ.9020.4.25.2025 z dnia 4 grudnia 2025 r. (data wpływu do urzędu: 10 grudnia 2025 r.) oraz pismami podtrzymującymi opinię znak: PSNZ.9020.4.25.2025 z dnia 8 kwietnia 2026r. (data wpływu do urzędu: 8 kwietnia 2026 r.) oraz z dnia 7 lipca 2026 r. (data wpływu do urzędu: 7 lipca 2026 r.) stwierdził, iż pod względem higieniczno-sanitarnym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4220.19.27.2025.KR.22 z dnia 25 sierpnia 2026 r. (data wpływu do urzędu: 25 sierpnia 2026 r.) stwierdzone zostało, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zgodnie z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemysłu znak: RP.ZZŚ.4901.152.2025 z dnia 30 kwietnia 2026 r. (data wpływu do urzędu: 30 kwietnia 2026 r.), oraz pismem podtrzymującym opinię znak: RP.ZZŚ.4901.152.2025 z dnia 16 lipca 2026 r. (data wpływu do urzędu: 17 lipca 2026 r.) dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

W dniu 31 sierpnia 2026 r. stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy ooś obwieszczeniem znak: IliGG.6220.4.2025.ED strony postępowania zostały poinformowane o zakończeniu postępowania dowodowego, umożliwiając jednocześnie wypowiedzenie się im, co do zebranych dowodów.

Zgodnie z art. 86 ustawy OOŚ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający m. in. decyzję o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych.

Przepis art. 84 ustawy ooś stanowi, iż w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W oparciu o art. 85 ust. 1 i 2 ustawy ooś, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Niezależnie od wymagań wynikających z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczących uzasadnienia faktycznego i prawnego, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – uzasadnienie decyzji powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

W wyniku szczegółowej analizy zgromadzonych materiałów scharakteryzowano przedmiotową inwestycję, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś w następujący sposób:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemuszowa, gmina Tyrawa Wołoska w celu zbierania i odprowadzania zebranych ścieków bytowych kanalizacją sanitarną do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Tyrawie Solnej, a następnie do oczyszczalni ścieków znajdującej się w Tyrawie Solnej, która dysponuje wystarczającą rezerwą hydrauliczną zapewniającą odbiór ścieków.

W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie m. in. sieć kanalizacyjna grawitacyjno – ciśnieniowa o długości ok. 11,7 km. Inwestycja po zrealizowaniu nie spowoduje zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania terenu.

W ramach ww. przedsięwzięcia wybudowane zostaną 4 sieciowe przepompownie ścieków na dz. oznaczonych nr ewid. 172/4, 80, 61 i 289 w miejscowości Siemuszowa, gmina Tyrawa Wołoska, dla których wymagane będzie wyłączenie części działek o powierzchni ok. 25 m² z dotychczasowego użytkowania. Dla przepompowni dojazd zapewniony zostanie z dróg gminnych.

Wybudowane zostaną również przydomowe przepompownie ścieków w ilości 6 szt., które nie spowodują zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania gruntu. Dojazd do tych przepompowni odbywać się będzie po gruncie właściciela gruntu na zasadzie służebności.

Miejscowość Siemuszowa ma duże zróżnicowanie wysokościowe terenu. Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, odbywać się będzie wzdłuż istniejącej zabudowy zagrodowej, w pasach przyległych do dróg gminnych i powiatowych.

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz wodę. Woda pitna będzie wykorzystywana na cele socjalno-bytowe pracowników budowlanych. Zaopatrzenie w wodę przewidziano w oparciu o korzystanie z dowożonej wody pitnej przez wykonawcę robót. Woda do sporządzania płuczki wiertniczej zostanie zakupiona i pobrana w punkcie czerpania wskazanym przez dostawcę wody. Ścieki bytowe odprowadzone będą do szczelnych zbiorników przenośnych toalet, a następnie wywożone.

Zaplecze budowy oraz bazy magazynowe będą lokalizowane poza bezpośrednim sąsiedztwem cieków wodnych (poza obszarami narażonymi na zalewanie wodami powodziowymi) oraz na terenach utwardzonych. Czasowa baza transportowa zaplecza budowy będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający wprowadzanie na obszar inwestycji zanieczyszczeń ropopochodnych ze składowanych materiałów pędnych. Wykorzystywany sprzęt będzie sprawny, a Wykonawca będzie miał do dyspozycji sorbenty przeznaczone do neutralizacji awaryjnych i nieprzewidzianych wycieków substancji ropopochodnych i płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn i pojazdów. W przypadku konieczności doraźnego tankowania maszyn na placu budowy, wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia tej operacji na wyłącznie utwardzonym i uszczelnionym podłożu przy użyciu tac przeciwozlewczych i zestawu sorbentów. Materiały potrzebne przy wykonywaniu prac będą składowane w sposób wykluczający zagrożenia dla wód podziemnych na szczelnie utwardzonym placu.

Podczas realizacji prac używany będzie sprawny sprzęt – w szczególności wykluczający wystąpienie wycieków paliwa. Wymagane jest również zgromadzenie odpowiednich środków zabezpieczających (np. stałych sorbentów), pozwalających na szybkie usunięcie wycieku paliwa w sytuacjach awaryjnych, tak, aby nie nastąpiło skażenie wód.

Do prób ciśnieniowych i szczelności wybudowanej sieci kanalizacyjnej używane będzie sprężone powietrze z przewoźnego agregatu sprężarkowego oraz woda z ujęcia gminy Tyrawa Wołoska. Próby szczelności rurociągów grawitacyjnych z PCV zostaną wykonane przy użyciu wody na ciśnienie statyczne. Woda z płukania, prób szczelności i wytrzymałości stanowią ścieki przemysłowe i po wykorzystaniu zostaną przekazane na oczyszczalnię ścieków celem ich utylizacji.

Droga powiatowa relacji Tyrawa Wołoska – Mrzygłód nr 2220R, droga powiatowa relacji Siemuszowa – Wola Krecowska nr 2221R, droga gminna o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) oznaczona nr 117402 R, droga gminna o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) oznaczona nr 117401 R przekraczana będzie metodą bezwykopową.

W czasie wykonywania wykopów liniowych w dolinie rzeki Tyrawka i potoku Lachawka może wystąpić konieczność pompowania wody z wykopów. Wykonawca robót zostanie zobowiązany do oczyszczania odpompowanych wód gruntowych (w czasie pompowania odwadniającego wykopy) na przewoźnych osadnikach. Pozbawione zawiesin wody gruntowe zostaną użyte do polewania (zagęszczania) zasypanych wykopów na wybudowanej kanalizacji i przepompowni ścieków. Nie przewiduje się bezpośredniego odprowadzania wód z wykopów do rowów lub rzeki Tyrawka lub innych cieków naturalnych.

Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza oraz emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących materiały budowlane, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter krótkotrwały i odwracalny. Uciążliwości dla terenów sąsiednich związane z występowaniem hałasu, wibracji, emisji do powietrza, będą mieć charakter przejściowy. Prace realizacyjne prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej.

Emisja hałasu na etapie eksploatacji nie będzie znacząco oddziaływać na tereny chronione akustycznie (tereny zabudowy zagrodowej) znajdujące się w najbliższym jej otoczeniu. Ograniczy się wyłącznie do pracy pomp w przepompowniach, jednak pompy zanurzeniowe będą umieszczone poniżej poziomu ścieków.

Oddziaływanie na jakość powietrza będzie miało charakter przemijający i podobnie, jak oddziaływanie na klimat akustyczny zakończy się wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Nie przewiduje się znaczącej emisji zanieczyszczeń do powietrza w związku z eksploatacją przedmiotowej inwestycji.

Powstające odpady podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, będą zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Będą one selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach w sposób zapobiegający ich rozprzestrzenianiu się w środowisku i odbierane przez uprawnionego odbiorcę w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie 14 przekroczeń potoków, w tym:

- a) trzy przekroczenia potoku Tyrawka;
- b) pięć przekroczeń potoku Lachwaka;
- c) jedno przekroczenie potoku bez nazwy dz. nr 194 w Tyrawie Solnej;
- d) trzy przekroczenia potoku bez nazwy dz. nr 358/2 w Siemuszowej;
- e) jedno przekroczenie potoku bez nazwy dz. nr 292 w Siemuszowej;
- f) jedno przekroczenie potoku bez nazwy dz. nr 72 w Siemuszowej.

Dla uniknięcia ingerencji w koryto cieków oraz konieczności wycinki drzew w dolinie rzeki Tyrawka, potoku Lachawka i potoków bez nazwy, przekroczenia rzeki i potoków kanalizacją zaplanowano podwiertem horyzontalnym pod dnem rzeki i pod zadrzewioną doliną cieków w rurach osłonowych. Głębokość posadowienia rury osłonowej (w korycie rzeki lub potoków) - 1,5 m pod stałym dnem cieku. Długość rur osłonowych (ochronnych) 10 m poza korytem cieku. W miejscowości Tyrawa Solna koryto rzeki Tyrawka w km ok. 2,63 przekraczane będzie pod dnem rzeki kanalizacją sanitarną syfonem podwójnym,

wykonanym w rurach osłonowych, na głębokości ok. 1,6 m od stałego dna rzeki. Minimalne odległości lokalizowanej kanalizacji od rzeki Tyrawka wyniosą ok. 18 m, a od potoku Lachawka ok. 4 – 6 m. Przyjęte rozwiązania techniczne nie wiążą się z koniecznością wykonania umocnień koryta rzeki Tyrawka. Budowa kanalizacji sanitarnej w dolinie potoku Lachawka oraz przyjęte rozwiązania techniczne spowodowane gęstą zabudową na działkach nr ewid. 57 i 58 związane są z koniecznością wykonania umocnień prawej skarpy potoku Lachawka płynącego po działce nr ewid. 91 na długości ok. 154 m. W centrum wsi Siemuszowa na obszarze realizacji przedsięwzięcia występują ciek naturalne bez nazwy na działce o nr ewid. 362/3 i na działce o nr ewid. 264. Z powodu gęstej zabudowy nad ciekami brak jest możliwości zachowania wymaganej 10-cio metrowej odległości od cieków. Zaprojektowano umocnienia potoku bez nazwy na działce o nr ewid. 362/3 -na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 245 m (tj. skarpa prawa na odcinku ok. 60 m oraz skarpa lewa na odcinku ok. 185 m), a na potoku bez nazwy na działce o nr ewid. 264 – na odcinku ok. 40 m (skarpa prawa).

Do umocnień stosowany będzie naturalny kamień hydrotechniczny o średnicach 30 do 50 cm, układany na wykorytowanej części skarpy i zaklinowany drobnym kamieniem łamanym, bez stosowania elementów metalowych. Zachowane zostanie istniejące nachylenie skarp. Dla wyeliminowania wpływu budowanej kanalizacji sanitarnej na tereny podmokłe (stanowiące miejsca rozrodu i bytowania płazów) zaplanowano (na tych terenach) budowę kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej) wykonywanej metodą podwiertu horyzontalnego (sterowanego). Długość zaplanowanej kanalizacji ciśnieniowej $\varnothing$ 90mm PE na tym terenie wynosi ok. 889 m, a w tym:

- na łąkach na długości ok. 695 m,
- pod drogą powiatową na długości ok. 21 m,
- pod potokiem Lachawka na długości ok. 173 m.

Budowa rurociągu kanalizacyjnego tłoczego podwiertami sterowanymi na długości ok. 889 m eliminuje ingerencję w roślinność i zagłębienia terenu (miejsca bytowania i rozrodu płazów). Rurociąg zaplanowano tak, aby ominąć oczka wodne.

Część robót ziemnych (m. in. przejścia pod ciekami naturalnymi) zaprojektowano przy zastosowaniu metody przewiertu sterowanego z wykorzystaniem płuczki. Płuczka sporządzona będzie na bazie czystej wody z dodatkiem bentonitu biodegradowalnego. Prace wiertnicze będą prowadzone w tzw. „zamkniętym obiegu płuczki”. Po zakończeniu wierceń płuczka wraz z urobkiem zostanie zebrana do szczelnych zbiorników, a następnie oczyszczona i przekazana uprawnionej firmie do unieszkodliwienia.

Trasa planowanej do budowy kanalizacji przebiegać będzie w obrębie dróg gminnych utwardzonych i śródpolnych, dróg powiatowych, nieruchomości z zabudową zagrodową, intensywnie użytkowanych łąk, łąk użytkowanych ekstensywnie, pól ornych, doliny potoku Lachawka, Tyrawka i potoków bez nazwy, nieużytków, gruntów leśnych bez drzewostanu. W obrębie terenu przedsięwzięcia występują siedliska przyrodnicze stanowiące przedmiot ochrony SOOS Góry Słonne, tj. niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie oraz grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny. Ingerencja w siedliska przyrodnicze na działkach o numerach ewidencyjnych 151/1 i 151/2 w Siemuszowej, będzie ograniczona do punktowego zdjęcia darniny na powierzchni ok. $f = 3,0 \text{ m} \times 1,0 \text{ m}$, w celu wykonania

komory montażowej o wymiarach dla wykonania podwiertów sterowanych, a po ich wykonaniu dla połączenia rur kanalizacyjnych i zamknięcia rur osłonowych. Umieszczenie rury kanalizacyjnej tłocznej w gruncie na głębokości 1,6 m zostanie wykonane podwiertem sterowanym (horyzontalnym). Wejście głowicy pilotażowej wiertnicy w grunt zaplanowano z komór montażowych k1 i k2 na działce nr ewid. 151/2. Darń zdjętą łopatą pasami o szerokości ok. 0,3 m i o grubości ok. 0,2 m z łąki (po byłej drodze), zostanie zhałdowana obok komór, pod przykryciem z folii. Po wykonaniu podwiertów i zasypaniu (z zagęszczeniem) komór montażowych, zgromadzona darnina zostanie ułożona ponownie na łące w miejscu wykopu, jak również będzie podlewana.

Dla zrealizowania przedsięwzięcia konieczna jest wycinka kilkunastu okazów drzew takich gatunków jak: modrzew europejski, świerk pospolity, wierzba biała, jesion wyniosły. Planowane do wycinki drzewa i krzewy rosną wzdłuż dróg w centrum miejscowości i nie tworzą szpalerów. Wycinka drzew zostanie zrekompensowana poprzez wykonanie nasadzeń zastępczych.

Zgodnie z opracowanymi mapami zagrożenia powodziowego na części trasy sieci kanalizacyjnej zostały wyznaczone strefy zasięgu wód powodziowych od potoku Tyrawka o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 10 lat (tj. o przepływie $Q_{10\%}$) i raz na 100 lat (tj. o przepływie $Q_{1\%}$). Dla wskazanego obszaru kanalizacja sanitarna realizowana będzie na trzech odcinkach tj. ok. 56m, 34m i 60m na łącznej długości ok. 150m. Na ww. obszarze należy wyposażyć studzienki kanalizacyjne we włazy wodoszczelne. W przypadku lokalizacji przepompowni ścieków na terenach narażonych na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi o przepływie $Q_{1\%}$, włazy należy wynieść ponad rzędną zalewu wodami o ww. stopniu prawdopodobieństwa. Wykonawca będzie pozostała w stałej łączności z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie celem bieżącego monitorowania sytuacji hydrologicznej i poziomu wód w potoku Tyrawka, a w przypadku zagrożenia wystąpieniem stanów powodziowych, nastąpił niezwłocznie ewakuowanie ludzi i sprzętu z terenów narażonych na zalanie.

Prace wykonywane w korycie potoku będą prowadzone podczas niskich stanów wód, ze stanowisk brzegowych, przy zachowaniu ciągłości ich przepływu oraz poza okresem tarła i migracji ryb, tj. poza terminem 1 marca – 31 lipca oraz będą przerywane okresowo w przypadku wystąpienia zmacenia wody.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej związana jest przede wszystkim z robotami ziemnymi. Wierzchnia warstwa ziemi (humus) będzie zdjęta, a po zakończeniu prac zostanie rozplantowana na powierzchni terenu w pasie robót. Ponadto w przypadku miejsc lokalizacji komór montażowych warstwa darni o miąższości 20 cm zostanie wycięta i złożona w pojedyncze warstwy i zabezpieczona przed przesychaniem. Po zakończeniu robót montażowych darnie zostaną ponownie ułożone w miejscach z których zostały wykopane i będą obficie podlewane wodą.

Roboty budowlane w obrębie Natura 200 Ostoja Góry Słonne będą wykonywane poza okresem rozrodu płazów, tj. poza terminem 1 marca – 30 czerwca. Zapewniony zostanie nadzór herpetologiczny na okres realizacji robót na obszarze wydłuż drogi powiatowej Siemuszowa – Rozpucie i potoku Lachawka. Trasa rurociągu została zaplanowana tak, aby ominąć oczka wodne.

Planowane jest zastosowanie płotków siatkowych w celu zabezpieczenia wykopów przed wpadaniem drobnych zwierząt, m. in. płazów.

Projektowane jest wykonanie sieci w wykopach liniowych wąskoprzestrzennych, szacunkowa głębokość wykopu wynosić będzie do 3,0 m.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w granicach Parku Krajobrazowego Gór Słonnych funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XXXIX/791/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w Parku Krajobrazowego Gór Słonnych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 3632 ze zm.) oraz w granicach obszaru Natura 2000, tj. obszaru specjalnej ochrony ptaków Góry Słonne PLB180003 i specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Słonne PLH180013.

Teren planowanego przedsięwzięcia usytuowany jest częściowo w granicach głównego korytarza ekologicznego – Góry Słonne (GKpd-1A), wyznaczonego w *Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce* (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005; zaktualizowanym w latach 2010-2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju, jak i w skali europejskiej.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. uchwały na obszarze Parku Krajobrazowego zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13 ze zm.).

Powyższy zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4) ww. ustawy o ochronie przyrody ww. zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538 ze zm.) przez „inwestycję celu publicznego” - należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropolitalnym (obejmującym obszar metropolitalny), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła

ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2026 r. poz. 399 ze zm.).

Z kolei, w myśl art. 6 pkt. 3 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, budowa i utrzymanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków jest celem publicznym. Zatem ze względu na fakt, iż przedmiotowe przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego, stanowi wyjątek, w stosunku, do którego zakazy obowiązujące ww. parku krajobrazowym nie obowiązują.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), którego zapisy weszły w życie z dniem 17 lutego 2023 r., planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części wód podziemnych, o kodzie PLGW2000168, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy i chemiczny, bez derogacji. Ponadto ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, teren przedsięwzięcia jest również zlokalizowany w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych tj. „Tyrawka” o kodzie RW2000072233299, RWf_wap (potok lub mała rzeka fliszowa o charakterze węglanowym), będącej naturalną częścią wód, monitorowaną, w złym stanie, zagrożoną ryzykiem nie osiągnięcia celu środowiskowego, którym jest: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych i stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związku tributyllocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.

Z uwagi na nieosiągnięcie (lub zagrożenie) celów środowiskowych w zakresie wskaźników przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; IO z powodu warunków naturalnych – silne i ekstremalne zagrożenie suszą – termin realizacji celów środowiskowych wyznaczono na rok 2027.

Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych: mniej rygorystyczny cel środowiskowy w trybie art. 4 ust. 5 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L. z 2000 r. Nr 327, str. 1 ze zm.).

Zlewnia omawianej JCWP została zaliczona do następujących obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj.:

- Park Krajobrazowy Gór Słonnych PL.ZIPOP.1393.PK.15,
- Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.180,
- obszar Natura 2000 Góry Słonne PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180003.B,
- obszar Natura 2000 Ostoja Góry Słonne PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180013.H,
- obszar Natura 2000 Rzeka San PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180007.H,

- pomnik przyrody Warzelnia PL.ZIPOP.1393.PP.1817052.1515,
- użytek ekologiczny Bez Nazwy PL.ZIPOP.1393.UE.1817062.364.

Teren realizacji zamierzenia znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, dla którego celem środowiskowym jest zabezpieczenie trwałości ekosystemów wodnych oraz zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony roślin górskich, wodnych i bagiennych, tj. wymagane jest zachowanie: wilgotnych łąk ostrożeńiowych i ostrożeńiowo-rdestowych, młak kozłkowo-turzycowych, ziołorośli, zaroślin nadrzecznych z wrześnią, nadrzecznych olszyn górskich oraz bagiennych olszyn górskich.

Teren realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia zlokalizowany jest również w obrębie następujących obszarów chronionych:

- a) w całości na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, dla którego celem środowiskowym jest zabezpieczenie trwałości ekosystemów wodnych oraz zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony roślin górskich, wodnych i bagiennych, tj. wymagane jest zachowanie: wilgotnych łąk ostrożeńiowych i ostrożeńiowo-rdestowych, młak kozłkowo-turzycowych, ziołorośli, zaroślin nadrzecznych z wrześnią, nadrzecznych olszyn górskich oraz bagiennych olszyn górskich;
- b) niemal w całości w granicach obszaru chronionego obszar Natura 2000 Góry Słonne, dla którego celem środowiskowym jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony gatunków ptaków zależnych od wód, tj. m. in. dla orlika krzykliwego wymagane jest zachowanie ekstensywnie użytkowanych łąk i sąsiadujących z nimi klasów i zadrzewień liściastych;
- c) w części w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Góry Słonne, dla którego celem środowiskowym jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony gatunków m. in. ryb, płazów i bezkręgowców, w tym charakteryzujących się wrażliwością na zanieczyszczenia wód - właściwy stan ochrony gatunków ryb wymaga m. in. wartości Nowego Europejskiego Wskaźnika Ichtiologicznego (EFI+) w klasie I lub II, ponadto dla głowacza białopłetwego wymagane jest zachowanie mozaiki mikrosiedlisk dna zawierającego kryjówki dla osobników dorosłych, potencjalnych tarlisk oraz miejsc odrostu narybku, a dla brzanki wymagane jest zachowanie względnej liczebności na poziomie $> 0,1 \text{ os.m}^2$, obecność wszystkich kategorii wiekowych (ADULT, YUV, YOY) oraz udział $> 5\%$ w zespole ryb i minogów, dla kumaka górskiego i traszki karpackiej wymagane jest zachowanie miejsc lęgowych, w postaci kompleksów drobnych zbiorników wodnych i kałuż, stałych i okresowych.

Ponadto zlewnia ww, JCWP stanowi również obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacenie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi oraz poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Zgodnie z Mapą podziału Hydrograficznego Polski teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w bezpośredniej bliskości potoku Tyrawka, który posiada wyznaczoną zlewnię elementarną o nr 22332 oraz jego prawobrzeżnego dopływu, tj. potoku Lachawka, który posiada wyznaczoną zlewnię elementarną o nr. 223328. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) przedmiotowe potoki stanowią cieki istotne w JCWP „Tyrawka”.

Biorąc pod uwagę zakres, rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia oraz skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, należy stwierdzić, że planowane zamierzenie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, tym samym odpowiedniej oceny, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, nie jest tożsama z zezwoleniem na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. W przypadku, gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie się wiązała z koniecznością naruszenia przepisów o ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt, niezbędne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w punktach 1 oraz 2:

Planowana inwestycja z uwagi na rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, jego lokalizację, zasięg oddziaływania oraz wymienione działania minimalizujące uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcia nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje wystąpienia oddziaływania o charakterze transgranicznym z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa i lokalny zasięg oddziaływań wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii. Mając na uwadze, iż przedsięwzięcie dotyczy infrastruktury podziemnej o nieznacznym zaborze terenu, który będzie krótkotrwały i okresowy stwierdza się, że przedsięwzięcie nie wpłynie istotnie na lokalny krajobraz, a także klimat.

Mając powyższe na uwadze, po dokonanej analizie wniosku, w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, jak również obowiązujących przepisów prawa, tutejszy organ uznał, iż zakres inwestycji oraz jej lokalizacja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 104 KPA, organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub części albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.

Stosownie do art. 107 § 3 KPA, niniejsza decyzja administracyjna posiada uzasadnienie faktyczne i prawne, zatem zawiera wskazania faktów, które organ uznał za udowodnione, dowody, na których się oparł oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wydanej decyzji, z przytoczeniem odnośnych przepisów prawa.

Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OOS decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszeniu z art. 72 ust. 1a. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 86 ustawy OOS, niniejsza decyzja wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOS.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzka 1 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Joanna
Marzena
Szylak

Elektronicznie podpisany
przez Joanna Marzena
Szylak
Data: 2026.09.29 11:25:27
+02'00'

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej,
2. Strona BIP Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej,
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Sanoku,
4. Strona BIP Urzędu Gminy w Sanoku
5. A/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodnie Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyśle.